


MIKEL'S^{MR}

Cuide su Seguridad con Calidad

Dobladora de Tubo Horizontal 15 Ton

MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	GARANTÍA	MEDIDAS DE LA CAJA	PIEZAS POR CAJA	PESO DEL PRODUCTO
DTAH-15	7501081010139	6 meses	94 cm x 40 cm x 23 cm	1 Pieza	109 kg



Uso Profesional



!
POR SU SEGURIDAD SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES.



!
POR SU SEGURIDAD SE RECOMIENDA EL USO DE LENTES DE PROTECCIÓN.



- Capacidad: 15 toneladas
- Altura 700 mm
- Incluye 8 dados
- Capacidad mínima de doblado: tubo de 1/2"
- Capacidad máxima de doblado: tubo de 75 mm (3")
- Cédula 40

MEDIDA NOMINAL DEL TUBO (DIAMETRO EXTERNO)	* Cédula	GROSOR DE LA PARED DEL TUBO	DADO RECOMENDADO MEDIDA	ÁNGULO (A)	RADIO (R) INTERNO DEL TUBO DOBLADO	** LARGO MÍNIMO POR LADO (L)
12.7 mm - 1/2" (0.84")	40, 80	2.77 mm, 3.73mm (0.109", 0.147")	12.7 mm - 1/2"	62°	82.5 mm - 3-1/4"	190.5 mm - 7-1/2"
19.0 mm - 3/4" (1.06")	40, 80	2.87 mm, 3.91 mm (0.113", 0.154")	19.0 mm - 3/4"	75°	114.3 mm - 4-1/2"	222.3 mm - 8-3/4"
25.4 mm - 1" (1.32")	40, 80	3.38 mm, 4.55 mm (0.133", 0.179")	25.4 mm - 1"	85°	146.5 mm - 5-3/4"	260.4 mm - 10-1/4"
31.8 mm - 1-1/4" (1.66")	40, 80	3.56 mm, 4.85 mm (0.140", 0.191")	31.8 mm - 1-1/4"	99°	184.1 mm - 7-1/4"	292.1 mm - 11-1/2"
38.1 mm - 1-1/2" (1.90")	40, 80	3.68 mm, 5.08 mm (0.145", 0.200")	38.1 mm - 1-1/2"	80°	209.5 mm - 8-1/4"	336.6 mm - 13-1/4"
50.8 mm - 2" (2.38")	40, 80	3.91 mm, 0.154", 0.218")	50.8 mm - 2"	80°	241.3 mm - 9-1/2"	381.0 mm - 15"
62.5 mm - 2-1/2" (2.88")	40	5.16 mm (0.203")	62.5 mm - 2-1/2"	97°	285.8 mm - 11-1/4"	424.5 mm - 16-3/4"
76.2 mm - 3" (3.50")	40	5.49 mm (0.216")	76.2 mm - 3"	91°	330.2 mm - 13"	469.9 mm - 18-1/2"

* Cédula: 40 = Estandar, 80 Extra fuerte

** (L) Largo mínimo que debe tener el tubo a cada lado del punto central del dado.



Caja



GARANTÍA • SERVICIO • REFACCIONES