

CARROLL

compressors

POWER ON AIR

SC-20FX-S



*Secador, pulmón e instalación se venden por separado

Instalación

Secador	CAR-SD20-G
Depósito de aire	1,000 Lts.
Pre-filtro	Clase T / CAR-SAFCTI
Filtro	Clase A / CAR-SAFCAI

Consumibles

Aceite semisintético	KS-PS-150-19L
Filtro de aire	CAR-SSAFC152025-G
Filtro de aceite	CAR-SSWD962
Filtro separador de aire y aceite	CAR-SSOSC1520-G

Aceite	1° cambio de aceite	2° cambio en adelante	Peso	Medidas en cm.		
				largo	ancho	alto
16L Sintético	500 hrs. uso	6,000 hrs. uso	350 kg. aprox.	108	75	100



Unidad de compresión



4.0
Tecnología

Compresor

Entrega de aire	77 PCM / 2.2 m ³ /min
Salida de aire	3/4"
Pureza de aire	3 PPM
Presión de trabajo	116 PSI / 8 BAR
Panel de control	Pantalla táctil digital / MAM-6070
Funciones del controlador	Monitoreo en tiempo real Ajustes de parámetros Alarma para mantenimiento Sistemas de protección eléctricos
Tratamiento de aire	Separador aire-aceite 3 etapas: centrífuga, gravedad y filtro
Filtro succión de aire	Si
Filtro de aceite	Si
Enfriador de fluidos	Sist. radiación de calor enfriado por aire
VSD-Inversor	No
Decibeles	65 ± 2 a 72 ± 2 dBA
Temp. ambiente de trabajo	-5° a 45° C
Temp. salida de aire	≤ ambiente + 15° C
Voltaje	220 V