

CARDAS DE COPA ONDULADAS



VENTAJAS

- **APTAS PARA** altas revoluciones.
- **IDEALES PARA TRABAJOS** en grandes superficies.

BUENA RESPUESTA en superficies irregulares.

C500

ALTA RESISTENCIA al desgaste.

PARA ESMERILADORA angular.

ACERO AL CARBÓN.

USO

Eliminación de rebabas, herrumbre, laca, cascarillas y materiales aislantes.

CARACTERÍSTICAS

- **ALAMBRE ONDULADO** para trabajos ligeros.

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE DE ALAMBRE	VELOCIDAD MÁXIMA	SUSTITUYE A:	📦
C500	3"	5/8"	0.35 mm	12 500 r/min	123228	1
C501	3"	14 mm	0.35 mm	12 500 r/min	123229	1
C502	4"	5/8"	0.35 mm	8 500 r/min	123230	1
C503	4"	14 mm	0.35 mm	8 500 r/min	123231	1
C504	5"	5/8"	0.35 mm	6 500 r/min	123232	1
C505	5"	14 mm	0.35 mm	6 500 r/min	123233	1



ACERO AL CARBÓN acabado latonado otorga resistencia extra a los alambres finos.

ZANCO 1/4".

PARA taladro.

C572

CÓDIGO	DIÁMETRO	ZANCO	CALIBRE DE ALAMBRE	VELOCIDAD MÁXIMA	SUSTITUYE A:	📦
C572	1-3/4"	1/4"	0.17 mm	4 500 r/min	123254	1
C574	2-3/4"	1/4"	0.17 mm	4 500 r/min	123255	1
C575	3/4"	1/4"	0.30 mm	4 500 r/min	123256	1
C576	1"	1/4"	0.30 mm	4 500 r/min	123257	1
C577	1-1/8"	1/4"	0.30 mm	4 500 r/min	123258	1
C578	1-3/4"	1/4"	0.30 mm	4 500 r/min	123252	1
C580	2-3/4"	1/4"	0.30 mm	4 500 r/min	123253	1

