

LÍNEA DE VIDA TIPO BANDA CC-0010

WESTON[®]
TOOLS



- Fabricada en nailon
- Cuenta con amortiguador de impacto integrado
- Ganchos de acero galvanizado con terminación de zinc platinado
- Diseñada para ser usada en ambientes químicos, abrasivos o con condiciones extremas
- Cumple con las normas: ANSI Z359.1, OSHA, CSA, NRF024
- Hecho en México

AMORTIGUADOR DE CAÍDA

- Fuerza mínima de apertura 450 lb (2 kN)
- Máxima fuerza de impacto 900 lb (4 kN)
- Máxima distancia de apertura 42" (11 m)

GANCHOS 3/4"

- Doble seguro
- Apertura de puerta 3/4" (19mm)
- Resistencia de carga en puerta 3600 lb (16 kN)
- Fuerza tensora total 5000 lb (22 kN)



INSPECCIÓN

Haga de la inspección una rutina antes de cada uso.

Banda: Que no presente ningún deterioro

Costura: Que no esté deshilachada

Gancho: mal funcionamiento

Adicionalmente se debe elaborar una verificación por personal calificado de su equipo antes de comenzar a trabajar. Un récord por escrito y/o electrónico de esa verificación debe de ser archivado.

MANTENIMIENTO

- Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro
- Secar colgado (fuera del contacto directo de la luz solar)
- Guardar en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD

1 persona 310 lb (140Kg)

RESISTENCIA A FUERZA TENSORA

7000 lb (31 kN)



GRANEL