

**30 W 127 V**


Temperatura  
máxima  
**440°C**

**Cautín**  
Tipo Lápiz


**1 AÑO**  
GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

### OPERACIÓN

1. Limpie las superficies a soldar, de ser posible, ráspelas sin dañarlas con un cepillo de alambre o lija. Use alcohol para remover aceite o grasa.



2. Caliente la parte a soldar con el cautín.



3. Coloque soldadura a base de resina a la parte que calentó previamente, enseguida aplique el cautín para derretir la soldadura. **NOTA:** Cuando use una soldadura que no contenga base de resina, asegúrese de aplicar una pasta de soldadura a la parte pre-calentada antes de colocar el cautín.

4. Espere a que la soldadura se enfríe y endurezca antes de quitar la parte soldada.



Mango suave para un mejor agarre y comodidad.

Punta de cromo galvanizado

Punta cónica intercambiable

### Usos

- Incluye todo lo necesario para trabajos de reparación en equipos electrónicos y/o eléctricos.
- Para soldadura de componentes en tarjetas electrónicas.

### Beneficios

- Punta cónica extra.

### Ventajas

- Soporte para descansar el cautín mientras no se está operando.

**BLISTER**

CÓDIGO	CONSUMO ELÉCTRICO	POTENCIA	TEMPERATURA MÁXIMA	FRECUENCIA	VOLTAJE	
CAU50	0,03 kWh	30 W	440° C	60 Hz	127 V ~	1