

# LIJADORA ROTO-ORBITAL NEUMÁTICA.



USO PESADO



ACABADO FINO



LIJA REDONDA



MOVIMIENTO ROTATIVO



PRESIÓN 90 PSI



1 AÑO DE GARANTÍA

## VENTAJAS

- **ACABADO FINO** sin marcas en la madera u otro material lijado.
- **OPERACIÓN** cómoda a una mano.



UP861A

**6 ORIFICIOS** de aspiración de residuos en la base.

**PUERTO** de conexión de aspiradora.

**PALANCA DE OPERACIÓN** a una mano.



UP890A

## USOS

Acabado de lijado fino y acabado de revestimiento para pisos de madera y concretos, así como eliminación de óxido o exceso de pintura en acabados.

PRESIÓN DE TRABAJO  
**90 PSI**

CONSUMO DE AIRE  
**6 CFM**

VELOCIDAD EN VACÍO  
12 000 r/min

CONEXIÓN DE ENTRADA  
1/4" (6,3 mm)

NIVEL DE PRESIÓN DE RUIDO  
85 dB

CÓDIGO	NOMBRE	CAPACIDAD DE LIJA	DÍAMETRO DE ÓRBITA	
UP861A	Lijadora roto-orbital neumática	6" (152 mm)	3/16"	1
UP890A	Lijadora roto-orbital neumática	6" (152 mm)	3/16"	1

