

Dirección: Km 1+37, Paseo Centenario del Ejército Mexicano Av. 3, Int. C-22 Terra Park Centenario C.P. 76267, El Marqués; Qro.

Telefono: (442-291-1592)

Email: info@bgstechnic.mx

Producto: PISTOLA NEUMATICA DE IMPACTO | 1/2" Fabricante | 1200 NM



Fabricante BGS Clave 6829

Código de Barras 4026947068299

Unidad de Medida PIEZA



Descripción

• Tipo de martillo: martillo doble

• Número de revoluciones máx.: 7.500 rpm

• Salida: cuadrado exterior

Tamaño de la salida, sistema métrico: 12,5 mm
Tamaño de la salida, sistema imperial: 1/2"

• Par de apriete: 160 - 610 Nm

• Par de aflojamiento máximo (hacia la izquierda): 1200 Nm

• Par de giro máximo (hacia la derecha): 610 Nm

• Nivel de presión sonora LpA: 95,16 dB (A)

• Nivel de potencia sonora LwA 106,16 dB (A)

• Nivel de vibración: ahd = $8,47 \text{ m/s}^2 / \text{ K} = 1,33 \text{ m/s}^2$

• Presión de servicio: 6,3 bar (90 PSI)

• Consumo de aire: 142,5 l/min

• Conexión de aire comprimido: 1/4" (6,3 mm)

• Diámetro de la manguera: 10 mm (3/8") recomendado

• Longitud: 185 mm (con cuadrado) / 182,5 mm (sin cuadrado) Peso: 2,1 kg

Detalles Técnicos

Nivel de presión sonora máx. 95,16 dB(A)

Velocidad máxima del motor 7500 r/min

Par de giro de trabajo máx. 610 Nm

Conexión de aire comprimido 1/4 "

Tamaño del perfil de accionamiento, sis