



**DOGO
TULS**

La herramienta del especialista

NUDO GALVANIZADO RANURADO

MANUAL DE USO

POR FAVOR, GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA



HERIMSA
ERRAMIENTAS IMPORTADAS MONTERREY, S.A. DE C.V.



DOGO TULS®

La herramienta del especialista

FICHA TÉCNICA

NUDO GALVANIZADO RANURADO PARA CABLE DE ACERO

CARACTERÍSTICAS

Clave	Medida	Capacidad (Toneladas)	Punto de ruptura (Toneladas)
SH5089	1/16" (1.58mm)	0.045	0.065
SH5090	1/8" (3.1mm)	0.128	0.21
SH5091	3/16" (4.7mm)	0.3	0.43
SH5092	1/4" (6.3mm)	0.48	0.58
SH5093	5/16" (7.9mm)	0.54	0.73
SH5094	3/8" (9.5mm)	0.68	1.03
SH5095	7/16" (11.11mm)	0.68	1.03
SH5096	1/2" (12.7mm)	1.12	1.74
SH5097	5/8" (15.8mm)	1.98	3.23
SH5098	3/4" (19mm)	2.48	3.81
SH5099	7/8" (22.22mm)	3.44	5.35
SH5100	1" (25.4mm)	4.54	6.31

COMPOSICION DE MATERIALES

C (%)	Si (%)	Mn (%)	P(%)	S(%)
0.13	0.2	0.43	0.015	0.027

Materiales

- (C) Carbono
- (Si) Silicio
- (Mn) Manganeso
- (P) Fósforo
- (S) Azufre

