

## RODAJA DE POLIURETANO CON POLIPROPILENO

WESTON<sup>®</sup>

TOOLS

- Buena resistencia a la abrasión, químicos y golpes. No maltrata los pisos, es silenciosa
- Rango de temperatura de trabajo: -20 °C a +80 °C
- Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera
- País de origen China



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EMPAQUE: GRANEL

CÓDIGO									TIPO
Y-4092-77	3"X1-1/4"	100	111mm	95X67mm	73X45mm	10.5X8.5mm	-	2.5mm	FIJA
Y-4092-100	4"X1-1/4"	150	135mm	95X67mm	73X45mm	10.5X8.5mm	-	2.5mm	FIJA
Y-4092-125	5"X1-1/4"	200	162mm	95X67mm	73X45mm	10.5X8.5mm	-	2.5mm	FIJA
Y-4091-77	3"X1-1/4"	100	111mm	95X67mm	73X45mm	10.5X8.5mm	-	2.5mm	GIRATORIA
Y-4091-100	4"X1-1/4"	150	135mm	95X67mm	73X45mm	10.5X8.5mm	-	2.5mm	GIRATORIA
Y-4091-125	5"X1-1/4"	200	162mm	95X67mm	73X45mm	10.5X8.5mm	-	2.5mm	GIRATORIA
Y-4093-77	3"X1-1/4"	100	111mm	95X67mm	73X45mm	10.5X8.5mm	-	2.5mm	GIR. C/ FRENO
Y-4093-100	4"X1-1/4"	150	135mm	95X67mm	73X45mm	10.5X8.5mm	-	2.5mm	GIR. C/ FRENO
Y-4093-125	5"X1-1/4"	200	162mm	95X67mm	73X45mm	10.5X8.5mm	-	2.5mm	GIR. C/ FRENO
Y-4096-77	3"X1-1/4"	100	109mm	-	-	-	12X30mm	2.5mm	GIR. C/ ESPIGA
Y-4096-100	4"X1-1/4"	150	133mm	-	-	-	12X30mm	2.5mm	GIR. C/ ESPIGA
Y-4096-126	5"X1-1/4"	200	160mm	-	-	-	12X30mm	2.5mm	GIR. C/ ESPIGA
Y-4097-77	3"X1-1/4"	100	109mm	-	-	-	12X30mm	2.5mm	GIR. C/ ESPIGA Y FRENO
Y-4097-100	4"X1-1/4"	150	133mm	-	-	-	12X30mm	2.5mm	GIR. C/ ESPIGA Y FRENO
Y-4097-126	5"X1-1/4"	200	160mm	-	-	-	12X30mm	2.5mm	GIR. C/ ESPIGA Y FRENO