

CARROLL

compressors

POWER ON AIR

SC-15FX-S

Compresor de tornillo velocidad fija.
Potencia de 15HP, Tornillo de desplazamiento positivo de una etapa. Arranque ESTRELLA DELTA.



Compresor

Entrega de aire	60 CFM	
Tamaño de Salida de aire	3/4" Estándar	
Opciones de Voltaje	220Volts 440Volts	
Disponible Fases	Trifásico	
Presión de trabajo	115PSI / 8 BAR	Presión Máxima 125PSI
Tratamiento de aire	Separador aire-aceite 3 etapas: Centrifuga, gravedad y filtro	
Pureza de aire	3PPM	
Temperatura de ambiente de trabajo	-5°C a 45°C	
Temperatura de salida de aire	igual al ambiente + 15°C	
Decibeles	65 ± 2 a 72 ± 2dBA	

Configuración y armado recomendado para este compresor



Aceite	Primer cambio de aceite	Segundo cambio en adelante
10 L	500hrs. de uso	4,500hrs de uso

Peso	Medidas en cm.		
	largo	ancho	alto
320 kg	105	70	112

Consumibles Instalación

Secador	CAR-SDI5134220
Depósito de aire	Tanque mínimo de 500LTS
Pre - filtro	CAR-SAFQCQ1-G 3PPM
Post-filtro	CAR-SAFQCP1-G 1PPM
Alto polvo-filtro	CAR-SAFQCS1-G 0.01PPM
Carbón activado	CAR-SAFQAC1-G .003PPM
Aceite semisintético	KS-PS-150-19L
Filtro de aire	CAR-SSAFQCS152030-S
Filtro de aceite	CAR-SSWD962
Filtro separador de aire y aceite	CAR-SSOSCI520-G

Pantalla táctil digital / MAM 6080 con Controlador.
 -Monitoreo en tiempo real
 -Ajustes de parámetros
 -Alarma para mantenimiento
 -Sistemas de protección eléctricos

- Filtro succión de aire
- Filtro de aceite
- VSD-Inversor

