

Cintas sella roscas

Uso comercial

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

INSTRUCCIONES



1. Limpie la rosca a sellar.



2. Enrolle la cinta sobre la cuerda del tubo en el mismo sentido de la rosca, comience aproximadamente a tres milímetros del extremo a enrollar.



3. Al terminar de enrollar sólo dé una vuelta y media más, jale de la cinta para romperla.



4. La cuerda queda lista para hacer la unión, presione y gire las piezas a unir para un mejor sellado.

1 año
GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Uso
hogar
y Comercial

Resistente
a temperaturas extremas
-100°C a 250°C



Fabricada **100%**
Resina PTFE

0,75 mm (0,003")
Espesor

Usos

- Ideal para prevenir fugas
- Sella: aluminio, acero inoxidable, cobre y plástico.
- Da un rápido, limpio y efectivo sellado en las tuberías.

Elongación
de **12%**

Densidad
0.30 g/cm³

Cinta sella roscas uso comercial

CÓDIGO	ANCHO	LARGO	
138052	1/2"	13 m	10
138054	3/4"	13 m	10
138056	1"	13 m	10



GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS Y COMARCIA

PRODUCTO EVALUADO EN
TestCenter