


10
PIEZAS

Juegos para remover e instalar pernos roscados o espárragos

100 AÑOS
GARANTÍA




Diseño de punta cónica dividida que proporciona bloqueo en sentido horario.




Cuentan con balín interno y tornillo hexagonal que liberan la presión después de instalar el espárrago.



para remover espárragos



Atornille la tuerca extractora en el espárrago a retirar y apriete utilizando dos llaves (A y B).




Use una llave y sólo gire sobre A para remover el espárrago.

para Instalar espárragos



Atornille la tuerca instaladora en el espárrago hasta que el balín haga contacto sobre el mismo. Atornille el espárrago sobrante en la rosca final.



Para liberar la tuerca instaladora utilice la llave hexagonal L y afloje el opresor superior. Retire la tuerca instaladora del espárrago.

Usos

- Permite remover e instalar espárragos por medio de torque sin dañar las roscas.

Ventajas

- Incluye piezas de instalación y extracción para cada medida de espárrago.

SR10S

CONTENIDO	TUERCA EXTRACTORA
1	5/16"x18
1	5/16"x18
1	5/16"x24
1	5/16"x24
1	3/8"x16
1	3/8"x16
1	3/8"x24
1	3/8"x24
1	7/16"x14
1	7/16"x14



SR10M

CONTENIDO	TUERCA EXTRACTORA
1	M6x1.0
1	M6x1.0
1	M8x1.25
1	M8x1.25
1	M10x1.25
1	M10x1.25
1	M10x1.5
1	M10x1.5
1	M12x1.5
1	M12x1.5



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
SR10S	Juego para remover e instalar espárragos en pulgadas	1
SR10M	Juego para remover e instalar espárragos métrico	1

CAJA PLÁSTICA