

MALACATE MANUAL

M-01964, M-01966, M-01968

WESTON[®]
TOOLS

- Mango ergonómico antiderrapante para mayor comodidad
- Botón de seguridad para liberar el mecanismo
- 2 ganchos forjados con cierre de seguridad
- Engrane de acero de doble cremallera que proporciona mayor resistencia (M-01964 y M-01968)
- Engrane de acero de una cremallera (M-01966)
- Ideal para tensado de cables y mallas, para remolque de equipos pesado (M-01964 y M-01966)
- Ideal para asegurar y rescatar vehículos, asistencia en traslado de animales, mudanzas y fletes (M-01968)
- País de origen China



EMPAQUE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CON CABLE

CÓDIGO	CAP. MÁX. DE ARRASTRE	CAP. MÁX. DE CARGA	DIÁMETRO DE CABLE	LONGITUD DE CABLE	LONGITUD MÍNIMA	LONGITUD MÁXIMA
M-01964	1 T (1 000 kg)	500 kg	4,8 mm	3,65 m	1 900 mm	3 450 mm
M-01966	2 T (2 000 kg)	1 000 kg	4,8 mm	2,2 m	600 mm	1 400 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CON BANDA

CÓDIGO	CAP. MÁX. DE ARRASTRE	CAP. MÁX. DE CARGA	ANCHO DE BANDA	LONGITUD DE BANDA	LONGITUD MÍNIMA	LONGITUD MÁXIMA
M-01968	1 T (1 000 kg)	500 kg	25 mm	3,6 m	2 000 mm	3 750 mm