

MIKEL'S MR



Cuide su Seguridad con Calidad

Cubeta Engrasadora Neumática

MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	GARANTÍA	MEDIDAS DE CAJA	PIEZAS POR CAJA	PESO DEL PRODUCTO
CEN-12	EAN 7501081098175	6 meses	34 cm x 31 cm x 79 cm	1 pza.	16.5 kg

- **Tanque con capacidad de 12 Kg de grasa**
- **Relación de presión 50:1**



Incluye Conector "Z"
Impide que se enrosque la manguera

INCLUYE

Manguera de 5 metros de longitud Ø 6mm y pistola surtidora de grasa



Diseño compacto y fácil de transportar



DATOS TÉCNICOS

Conexión de entrada de aire	6.7 mm (1/4" conexión neumática rápida)
Conexión de salida de grasa	6.7 mm (1/4" npt hembra)
Presión de trabajo requerida	0.6 – 0.8 mpa (85 – 116 psi)
Presión máxima	0.82 mpa (120 psi)
Potencia mínima necesaria del compresor	2 hp's
Relación de presión	50:1
Presión máxima de inyección de grasa	30 – 40 mpa (4.350 – 5.800 psi)
Consumo de aire (litros por minuto)	230
Diámetro del pistón neumático	70 mm
Recorrido del pistón neumático	35 mm
Surtido de grasa por minuto	0.0 – 0.85 litros por minuto
Peso del equipo descargado	16.5 kg
Capacidad del tanque de grasa	12 kg
Tipo de grasa recomendada	Grasa para chasis (grado nlgj 2)

PISTOLA ENGRASADORA INCLUIDA



CAJA COLECTIVA
34 cm x 31 cm x 79 cm

GARANTÍA • SERVICIO • REFACCIONES