

# MODELO 612-200X-BASIC

BOMBA NEUMÁTICA PARA GRASA CON PLATO SEGUIDOR (180 Kg)



## LUBRICACIÓN / BOMBAS NEUMÁTICAS

### DESCRIPCIÓN

De calidad mundial y diseñada para el uso industrial, esta bomba garantiza el funcionamiento.

Desarrolla hasta 50 veces la presión ejercida por la entrada del aire.

Ideales para uso industrial, agrícola, taller automotriz, etc.

### CARACTERÍSTICAS

| Modo de operación         | Neumático     |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| Presión de trabajo        | 30-150 PSI    | 2-10 BAR       |
| Presión máxima de trabajo | 150 PSI       | 10 BAR         |
| Presión máxima de salida  | 7500 PSI      | 500 BAR        |
| Consumo de aire           | 230 Lts/min   | 61 GPM         |
| Pie de bomba              | 180 Kg        | 400 Lbs        |
| Entrega                   | 1.10 Kg / min | 2.42 Lbs / min |
| Entrada   Salida          | NPT 1/4" H    | NPT 1/4" H     |
| Relación                  | 50:1          |                |

### DIMENSIONES

|                         |        |           |
|-------------------------|--------|-----------|
| Diámetro de tapa tambo  | 61 cm  | 24-1/2"   |
| Longitud manguera grasa | 213 cm | 84"       |
| Longitud pie de bomba   | 95 cm  | 37-3/8"   |
| Diámetro plato seguidor | 60 cm  | 23-11/16" |

### ACCESORIOS INCLUIDOS

Pistola de control de grasa (H)  
Girador Z (M) y (H)  
Manguera para grasa (M)



### ACCESORIOS OPCIONALES

Usos

| Modelo         |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|
| 612-200X-BASIC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

### CUADRO COMPARATIVO DE GRASAS

| CHEVRON       | MOVIL        | SHELL               | MEXLUB     |
|---------------|--------------|---------------------|------------|
| Multifak EP-2 | Movilux EP-2 | Alvania Grease EP-2 | Litio EP-2 |