

LÁMPARAS LED

RECARGABLES

- Cuerpo resistente de plástico ABS
- Tamaño práctico para llevar y guardar fácilmente
- Resistencia al impacto hasta 1,5 m
- Plegable, gran rango de ajuste en el ángulo de iluminación al trabajar
- Ideal para trabajos generales, taller, inspección, exteriores, para emergencias o para iluminar un área determinada
- Base magnética y gancho para colgarse y usar a manos libres
- Puerto USB de 5V/1A
- Tensión 3,7 V==
- Uso interior y exterior
- País de origen China

Incluye:
Cable USB de 5cm



COB: Son paquetes de múltiples LED que se unen en un único módulo de iluminación.
SMD: El chip LED está permanentemente fusionado a una placa de circuito impreso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| CÓDIGO | SA-305-0313 | SA-305-0310 | SA-305-0316 | SA-305-0319 |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| Potencia máxima | 2,22 Wh | 2,22 Wh | 2,59 Wh | 2,59 Wh |
| Corriente máxima | 600 mAh | 1 200 mAh | 2 200 mAh | 1 800 mAh |
| Tipo de luz frontal/Superior | LED COB 3 W - LED SMD 0,5 W | LED COB 3 W - LED SMD 0,5 W | LED COB 5 W - LED SMD 0,5 W | LED COB 5 W - LED XPE 1 W |
| Batería (incluida) | Litio de 600 mAh recargable | Litio de 1 200 mAh recargable | Litio de 2 200 mAh recargable | Litio de 1 800 mAh recargable |
| Luminosidad (Lúmenes) | LED COB 218 lm - LED SMD 10 lm | LED COB 220 lm - LED SMD 10 lm | LED COB 280 lm - LED SMD 26 lm | LED COB 210 lm - LED XPE 65 lm |
| Tiempo de uso y modos de funcionamiento | LED COB blanco: 100% brillante 1,5 h, 50% brillante 2,5 h | LED COB blanco: 100% brillante 2 h, 50% brillante 3 h | LED COB blanco: 100% brillante 4 h | LED COB blanco: 100% brillante 3 h |
| | LED SMD blanco: 100% brillante 5 h | LED SMD blanco: 100% brillante 6 h | LED SMD blanco: 100% brillante 7 h | LED XPE blanco: 100% brillante 4 h |
| | LED COB rojo: 100% brillante 6 h, parpadeante 9 h | LED CON rojo: 100% brillante 8 h, parpadeante 12 h | N/A | LED COB rojo: 100% brillante 8 h, parpadeante 12 h |
| Distancia de luz | LED COB 15 m - LED SMD 5 m | LED COB 15 m - LED SMD 5 m | LED COB 15 m - LED SMD 5 m | LED COB 15 m - LED XPE 15 m |
| Temperatura de Iluminación | Luz blanca 6 000 K - 6 500 K, luz roja 1 200 K - 1 300 K | Luz blanca 6 000 K - 6 500 K, luz roja 1 200 K - 1 300 K | Luz blanca 6 000 K - 6 500 K | Luz blanca 6 000 K - 6 500 K, luz roja 1 200 K - 1 300 K |
| Tiempo de recarga | 3h | 4h | 6h | 5h |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 24 mm x 34 mm x 110 mm hasta 200 mm | 34 mm x 45 mm x 150 mm hasta 270 mm | 31 mm x 36 mm x 152 mm hasta 270 mm | 50 mm x 40 mm x 127 mm hasta 180 mm |
| Peso | 63,6 g | 129,5 g | 155,9 g | 170,7 g |



CAJA