

CARROLL

compressors

POWER ON AIR

SC-20VSPM-S

Compresor de tornillo velocidad variable.

Potencia de 20HP, Tornillo de desplazamiento positivo de una etapa magneto permanente.



Compresor

Entrega de aire	80 CFM	
Tamaño de Salida de aire	3/4" Estándar	
Voltaje	220Volts	
Fases	Trifásico	
Presión de trabajo	115PSI / 8 BAR	Presión Máxima 125PSI
Tratamiento de aire	Separador aire-aceite 3 etapas: Centrifuga, gravedad y filtro	
Pureza de aire	3PPM	
Temperatura de ambiente de trabajo	-5°C a 45°C	
Temperatura de salida de aire	igual al ambiente + 15°C	
Decibeles	65 ± 2 a 72 ± 2dBA	

Configuración y armado recomendado para este compresor



Aceite	Primer cambio de aceite	Segundo cambio en adelante
Sintético 12 Litros	500hrs. de uso	8,500hrs de uso

Peso	Medidas en cm.		
	largo	ancho	alto
360 kg	108	75	116

Consumibles Instalación

Secador	CAR-SD25134220
Depósito de aire	Tanque mínimo de 500LTS
Pre - filtro	CAR-SAFCQ1-G 3PPM
Post-filtro	CAR-SAFCP1-G 1PPM
Alto polvo-filtro	CAR-SAFCS1-G 0.01PPM
Carbón activado	CAR-SAFCAC1-G .003PPM
Aceite semisintético	KS-PS-150-19L
Filtro de aire	CAR-SSAFC152030-G
Filtro de aceite	CAR-SSWD962
Filtro separador de aire y aceite	CAR-SSOSC1520-G

Pantalla táctil digital /MAM 6080 con Controlador.

- Monitoreo en tiempo real
- Ajustes de parámetros
- Alarma para mantenimiento
- Sistemas de protección eléctricos

Filtro succión de aire ✓
Filtro de aceite ✓
VSD-Inversor ✓

